

AVerVision 330 přenosný digitální vizualizér



Dejte oči Vašemu projektoru!

Vlastnosti

- ◆ 1/3" XGA CCD progressive scan obrazový senzor
- ◆ 5x optický & 8x digitální zoom
- ◆ Inteligentní systém automatického ostření
- ◆ Vestavěná čtečka paměťových karet CF & SD
- ◆ Světelný LED modul
- ◆ Možnost snímání obrázků přímo na kartu
- ◆ AVerVision PC Cam software
- ◆ Vstupy RS-232, DVI, VGA, S-Video, Video, USB
- ◆ Dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem

■ Digitální vizualizér v jednoduše přenosném provedení za velmi výhodnou cenu. AVerVision 330 je první přenosný vizualizér na světě s optickým zoomem a automatickým ostřením! Mezi nejdůležitější vlastnosti nesporně patří snímání obrázků a jejich následné přehrávání, 850.000 obrazových bodů snímaných vysoce kvalitním barevným CCD obrazovým chipem, inteligentní systém automatického ostření a možnost jak analogového tak digitálního výstupu. AVerVision 330 disponuje i pokročilými prezentačními funkcemi, jako je inverzní zobrazení, zmrazení obrazu, otočení a zrcadlové obrácení obrazu - vše jednoduše ovladatelné. AVerVision 330 je kompaktní a cenově dostupná alternativa velkých a velmi drahých konvenčních vizualizérů. Součástí vybavení je i plnohodnotný dálkový ovladač se zabudovaným laserovým ukazovátkem, brašna pro přenášení a software pro zpracování snímaných obrázků.



Výuka ve třídě



Vědecká laboratoř



Kostel



Obchodní schůzka



Technické parametry

Camera	Image Sensor	1/3" CCD Progressive Scan Image Sensor
	Total Pixels	1077 x 788
	Effective Pixels	1024 x 768
	Frame Rate	15 fps
	Resolution	850,000
	Zoom	5X Optical, 8X Digital Zoom/Pan
	Lens	F1.8 - 2.7
	Focus	Auto/Manual
	White Balance	Auto/Manual
	Exposure	Auto/Manual
Optics	Color/Black & White	Provided
	Negative/Positive Conversion	Provided
	Night View	Provided
	Freeze	Provided
	Text/Graphic Mode	Provided
	Image Reverse	0, 180
	Image Mirror	Provided
	Image Capture	16 - 512MB CF or SD Memory Card (Not Provided)
	Image Capture & Video Recording	USB to PC
	OSD	Provided
Functions	Flicker Filter Control	2 Levels
	Remote Control	Provided, with built-in laser pointer
	DVI	DVI-I
	VGA Output	VGA, DVI-VGA Adapter (Provided)
	Video Output	S-Video, Composite
	VGA Input	Provided
	RS-232 Port	Provided
	DC 12V	Provided
	USB Port	USB 1.1 Provided
	CF Memory Card Slot	Provided
PC Input/Output	SD Memory Card Slot	Provided
	LED Module (detachable)	Provided
	Carrying Case	Provided
	Operating Temperature	30°F to 104°F
	Dimensions	8.6" x 5.5" x 19.7", 15" x 6.6" x 2.2" (folded)
	Weight	4.9 lbs
	Power Source	AC 100 to 220V, 50/60 Hz
	Certifications	FCC, CE, UL
	Warranty	5 Yrs Standard Warranty, 1 Yr Parts & Labor 1 Yr AVERCPR
	Optional Accessories	Light box, Microscopic adapter
Others		

Příslušenství

AVerVision330
LED Module
Power Adapter & Power Cord
VGA Cable
RCA Cable
S-Video Cable
USB Cable
Mini Din-9pin to S-Video/Composite/RS-232 Adapter
DVI-VGA Adapter
Remote Control
Anti-glare Sheet
AVerVision PC Cam Application CD
User Manual

Zadní panel



Boční panel

